



En guide till att välja dragare

Typ av dragare

 Körs av fotgängare

 Person sitter på

 Fjärrkontroll

Typ av applikation

(hur kommer dragaren användas?)


 Endast dra


 Endast knuffa/trycka


 Dra samt knuffa/trycka


Typ av hjul på vagn/trailer

(vilken typ av vagn används?)

 2 fasta hjul + 2 svängbara hjul
Notera: Sammankoppling endast möjlig där hjulen är svängbara.

 2 fasta hjul i mitten + 4 svängbara hjul i varje hörn
Notera: Sammankoppling möjlig i båda ändarna.


 4 svängbara hjul
Notera: Vagnen åker i sidled. Ev. byte till fasta hjul bak.


 2 fasta hjul på endast en kortsida
Notera: Vagnen/Trailern måste lyftas på sidan utan hjul.


Golv


På vilken typ av golv kommer fordonet att användas?

Typ

 Klinkers

 Slätt Industriegolv

 Asfalt

 Terräng/ojämn mark

Golvets skick/Atmosfär


 Rent och torrt

 Dammigt

 Blött/fuktigt

 Olja på golvet

Max lutning

 0 %


Upp till 5 %

Upp till 10 %

Upp till 15 %

Vikt

Total vikt som skall dras

 Under 1000 kg


Från 1000 kg till 3000 kg

Från 3000 kg till 6000 kg

> 6000 kg

Klimat

I vilken temperatur skall maskinen användas?


 Från -15 till +10 C

Från +10 till +30 C

Annan _____

Skift

Hur frekvent behövs produkten?

 4 tim. (Sporadiskt)

8 tim. (Normal dag)

16 tim. (Intensivt)

24 tim. (Kontinuerligt)

Kontakt information

Namn _____

Företag _____

Tel _____

e-post _____

När Formuläret är helt ifyllt så **spara** det och **skicka** det till info@micrologistic.com!



Notera: Foton som visar typ av golv/mark, miljö, del där man t.ex. plockar vagnen, vad som skall transporteras hjälper oss mycket! Inkludera fritext på tekniska detaljer såsom vagnens höjd från golvet, dragkroks diameter etc.