Hanteringsanalys - Dragare

MicroLOGISTIC®

Zallys® ... the passion for moving

Typ av dragare

Körs av fotgängare ☐

Person sitter på ☐

Fjärrkontroll ☐

Typ av applikation

(hur kommer dragaren användas?)

Endast dra ☐

Endast knuffa/trycka ☐

Dra samt knuffa/trycka ☐

Typ av hjul på vagn/trailer

(vilken typ av vagn används?)

2 fasta hjul + 2 svängbara hjul ☐

Notera: *Sammankoppling endast möjlig där hjulen är svängbara.*

2 fasta hjul i mitten + 4 svängbara hjul i varje hörn ☐

Notera: *Sammankoppling möjlig i båda ändarna.*

4 svängbara hjul ☐

Notera: *Vagnen åker i sidled. Ev. byte till fasta hjul bak.*

2 fasta hjul på endast en kortsida ☐

Notera: *Vagnen/Trailern måste lyftas på sidan utan hjul.*

Golv

På vilken typ av golv kommer fordonet att användas?

Typ

Klinkers ☐

Slätt Industrigolv ☐

Asfalt ☐

Terräng/ojämn mark ☐

Golvets skick/Atmosfär

Rent och torrt ☐

Dammigt ☐

Blött/fuktigt ☐

Olja på golvet ☐

Max lutning

0 % ☐

Upp till 5 % ☐

Upp till 10 % ☐

Upp till 15 % ☐

Vikt

Total vikt som skall dras

Under 1500 kg ☐

Under 3000 kg ☐

Under 6000 kg ☐

Under 10.000 kg ☐

Under 15.000 kg ☐

Klimat

I vilken temperatur skall maskinen användas?

Från -15 till +10 C ☐

Från +10 till +30 C ☐

Annan _____

Skift

Hur frekvent behövs produkten?

4 tim. (Sporadiskt) ☐

8 tim. (Normal dag) ☐

16 tim. (Intensivt) ☐

24 tim. (Kontinuerligt) ☐

Kontakt information

Namn _____

Företag _____

Tel _____

e-post _____

När Formuläret är helt ifyllt så **spara** det och **skicka** det till info@micrologistic.com!

Notera: Foton som visar typ av golv/mark, miljö, del där man t.ex. plockar vagnen, vad som skall transporteras hjälper oss mycket! Inkludera fritext på tekniska detaljer såsom vagnens höjd från golvet, dragkroks diameter etc.